

<b>Entstaubungsanlage mit LPB-System Größe 2, Ventilatormotor 3,0 kW, Standardausführung</b>		
Betriebsart		Überdruck
Filterkassette	Größe	2
Filterelemente		
• Material (Standard)		Polyester mit PTFE
• Anzahl	Stück	1
• Staubklasse		M (H)
• Festigkeit Filterelement	Pa	5000
Auslegungstemperatur	°C	20
Maximale Betriebstemperatur	°C	60
Gehäusefestigkeit	Pa	5000
Ausführung	nach Maßblatt	FIL 2100.3
<b>Filterreinigung</b>		
Rückspülung mit Spülgebläse		
• Reinigungsmodus		online / offline
• Energieverbrauch pro Reinigung	Wh	ca. 10
• Leistung	kW	1,3
• Spannung	V AC	230/400 / 50 Hz
• Steuerung der Filterreinigung		über Differenzdruck
• Schalldruckpegel	dB(A)	< 78
<b>Ventilatormotor</b>		
• Leistung	kW	3,0
• Spannung	V AC	230/400 / 50 Hz
• Volumenstrom (Betriebspunkt / max.)	m <sup>3</sup> /h	2000 / 3000
• Unterdruck (Betriebspunkt / max.)	Pa	3200 / 3400