

<b>Mobiler Sauger mit LPB-System Größe 1, Standardausführung</b>		
Betriebsart		Überdruck
Betriebsvolumenstrom	m <sup>3</sup> /h	250
Filterkassette	Größe	1
Filterelemente		
• Material		Polyester mit PTFE
• Anzahl	Stück	1
• Staubklasse		M (H)
• Festigkeit Filterelement	kPa	15
Auslegungstemperatur	°C	20
Maximale Betriebstemperatur	°C	60
Gehäusefestigkeit	kPa	± 30
Ausführung	nach Maßblatt	FIL-free 2.2/2
<b>Filterreinigung</b>		
Rückspülung mit Spülgebläse		
• Reinigungsmodus		online / offline
• Energieverbrauch pro Reinigung	Wh	ca. 10
• Leistung	kW	1,3
• Spannung	V AC	230/400 / 50 Hz
• Steuerung der Filterreinigung		über Differenzdruck
• Schalldruckpegel (DIN 45635)	dB(A)	< 78
<b>Saugturbine</b>		
• Leistung	kW	2 x 1,1
• Spannung	V AC	230/400 / 50 Hz
• Volumenstrom maximal	m <sup>3</sup> /h	450
• Unterdruck maximal	kPa	28